

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/aceton-techniczny-5l-p-36.html>



Aceton Techniczny - 5L

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-ACT-5
Kod producenta	TS-ACT-5

Opis produktu

Aceton Techniczny - 5L

Czystość i skuteczność bez kompromisów

Aceton techniczny w opakowaniu 5-litrowym to wysokiej jakości rozpuszczalnik przemysłowy, ceniony w wielu branżach za swoją wyjątkową czystość, szybkość odparowywania oraz szerokie spektrum zastosowań. Produkt nie zawiera żadnych zbędnych dodatków, dzięki czemu gwarantuje niezawodne i powtarzalne działanie w każdym środowisku pracy.

To surowiec chemiczny klasy technicznej, który sprawdza się w profesjonalnych zakładach produkcyjnych, warsztatach, laboratoriach, a także w zastosowaniach domowych i hobbystycznych. Dzięki wysokiej lotności aceton nie pozostawia smug i resztek, co czyni go idealnym wyborem do precyzyjnego odtłuszczania i oczyszczania powierzchni przed malowaniem, klejeniem lub montażem komponentów elektronicznych.

Zalety produktu:

- ✓ **Bezkompromisowa jakość** – 100% czysty aceton bez dodatków.
- ✓ **Skuteczne odtłuszczanie i czyszczenie** – usuwa oleje, smary, kleje, żywice i inne zanieczyszczenia.
- ✓ **Szybkie parowanie** – nie pozostawia śladów, idealny do precyzyjnych prac technicznych.
- ✓ **Wielozadaniowość** – odpowiedni do zastosowań przemysłowych, motoryzacyjnych, laboratoryjnych i domowych.
- ✓ **Ekonomiczne opakowanie** – aż 5 litrów wysokiej jakości acetonu, gotowego do użycia.

Przykładowe zastosowania:

- Czyszczenie narzędzi i urządzeń przemysłowych
- Usuwanie pozostałości kleju, silikonu i farb
- Przygotowanie powierzchni pod klejenie lub malowanie
- Czyszczenie elementów elektronicznych (z zachowaniem środków ostrożności)
- Prace laboratoryjne i chemiczne



Specyfikacja Techniczna:

Parametr

Nazwa produktu

Pojemność

Czystość

Wygląd

Zapach

Temperatura wrzenia

Temperatura zapłonu

Gęstość

Rozpuszczalność

Zgodność z normami

Klasa zagrożenia

Wartość

Aceton Techniczny

5 litrów

≥99,5%

Bezbarwna, przezroczysta ciecz

Charakterystyczny, intensywny

56°C

-17°C

ok. 0,79 g/cm³ (w 20°C)

Miesza się z wodą i większością rozpuszczalników organicznych

Zgodny z wymaganiami technicznymi przemysłu chemicznego

Substancja łatwopalna, drażniąca – stosować zgodnie z kartą charakterystyki (MSDS)