

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/benzyna-ekstrakcyjna-electro-chem-5l-p-37.html>



Benzyna Ekstrakcyjna Electro Chem - 5L

Cena brutto	42,50 zł
Cena netto	34,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-BE-5
Kod producenta	TS-BE-5

Opis produktu

Benzyna Ekstrakcyjna Electro Chem - 5L

Benzyna ekstrakcyjna Electro Chem to wysokiej czystości, rafinowany rozpuszczalnik organiczny przeznaczony do zastosowań technicznych, przemysłowych oraz profesjonalnych prac serwisowych. Formuła została opracowana z myślą o skutecznym usuwaniu tłuszczów, smarów, olejów, klejów i zabrudzeń organicznych z różnego rodzaju powierzchni – metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz ceramiki.

Dzięki **brakowi dodatków i zanieczyszczeń**, benzyna ekstrakcyjna Electro Chem cechuje się **bezkompromisową jakością** oraz **wysoką skutecznością działania** nawet w wymagających warunkach przemysłowych. Sprawdza się doskonale zarówno w warsztatach, jak i w laboratoriach, zakładach przemysłowych oraz w domowych zastosowaniach hobbystycznych.

□ Zastosowanie:

- odtłuszczanie powierzchni metalowych przed malowaniem i klejeniem,
- usuwanie resztek smarów, olejów i zabrudzeń technologicznych,
- rozcieńczanie niektórych farb i lakierów,
- czyszczenie elementów elektronicznych (z wyłączeniem ESD!),
- zastosowanie laboratoryjne i przemysłowe.

Bezpieczeństwo i jakość:

Produkt jest łatwopalny i wymaga stosowania zgodnie z przepisami BHP. Jest zgodny z obowiązującymi normami REACH. Nie zawiera dodatków zapachowych ani barwiących – idealny do procesów wymagających czystych rozpuszczalników.



Specyfikacja Techniczna:

Parametr

Nazwa produktu

Pojemność

Rodzaj

Zastosowanie

Wygląd

Zapach

Gęstość

Temperatura wrzenia

Temperatura zapłonu

Rozpuszczalność w wodzie

Opakowanie

Kraj pochodzenia

Wartość

Benzyna Ekstrakcyjna Electro Chem

5 litrów

Rozpuszczalnik organiczny

Oddłuszczenie, czyszczenie, rozcieńczanie

Bezbarwna lub lekko żółtawa ciecz

Charakterystyczny, rozpuszczalnikowy

~0,72 g/cm³ (przy 20°C)

60-90°C

poniżej 0°C (wysoko łatwopalna)

Nierozpuszczalna

Kanister HDPE z zakrętką

Polska

Parametr	Wartość
Normy i certyfikaty	REACH, DIN EN ISO 9001
Nr CAS	64742-49-0
Kod CN (celny)	27101221