

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/biopaliwo-5l-p-38.html>



Biopaliwo - 5L

Cena brutto	46,50 zł
Cena netto	37,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-BP-5
Kod producenta	TS-BP-5

Opis produktu

Biopaliwo - 5L

Biopaliwo Electro Chem - 5L

Biopaliwo Electro Chem to ekologiczna, wysokiej jakości ciecz palna, przeznaczona do stosowania w biokominkach oraz innych urządzeniach dekoracyjno-grzewczych. Produkt charakteryzuje się **czystym i równomiernym spalaniem**, nie generując sadzy, dymu ani szkodliwych zapachów, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Formuła biopaliwa oparta została na bazie **bioetanolu**, pozyskiwanego z odnawialnych surowców roślinnych, co przekłada się na **mniejsze obciążenie dla środowiska** i redukcję emisji CO₂. Produkt nie zawiera dodatków petrochemicznych, metanolu ani innych toksycznych substancji. Zapewnia **bezpieczne, wydajne i estetyczne palenie** – idealne do wnętrz mieszkalnych, restauracji, hoteli oraz przestrzeni komercyjnych.

Korzyści stosowania biopaliwa Electro Chem:

- W 100% ekologiczne – bazuje na odnawialnych źródłach energii
- Czyste spalanie – bez dymu, sadzy, popiołu
- Wysoka kaloryczność – długie palenie przy niskim zużyciu
- Produkt bezpieczny – bez toksyn i nieprzyjemnego zapachu
- Przeznaczone do użytku wewnętrznego
- Kompatybilne z większością dostępnych na rynku biokominków

Zastosowanie:

- Biokominki domowe i wolnostojące
- Biokominki dekoracyjne w hotelach, restauracjach i SPA

- Źródła ognia na eventach i ekspozycjach
- Dekoracyjne palniki w przestrzeniach komercyjnych



Specyfikacja Techniczna:

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Biopaliwo Electro Chem
Pojemność	5 litrów
Rodzaj	Ciecz palna na bazie bioetanolu
Zastosowanie	Biokominki, dekoracyjne źródła ognia
Wygląd	Bezbarwna ciecz
Zapach	Neutralny, bezwonny podczas spalania
Zawartość etanolu	≥96%
Gęstość	~0,79 g/cm ³ (przy 20°C)
Kaloryczność	ok. 29 MJ/kg
Temperatura zapłonu	ok. 11°C
Czas palenia	ok. 2-4 godz./1L (w zależności od kominka)
Opakowanie	Kanister HDPE z zakrętką zabezpieczającą
Kraj pochodzenia	Polska
Normy i zgodność	DIN 4734-1, REACH, ISO 9001
Uwagi	Do użytku wyłącznie w otwartych urządzeniach palnych