

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/pasta-lutownicza-ag-termopasty-agt-037-40-ml-kalafoniowa-rol0-p-450.html>



Pasta lutownicza AG TermoPasty AGT-037 40 ml – kalafoniowa, ROL0

Cena brutto	6,03 zł
Cena netto	4,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	204230
Kod producenta	AGT-037
Kod EAN	5901764329046

Opis produktu

Kalafoniowa pasta lutownicza w metalowej puszcze 40 ml – klasyk warsztatowy do miedzi, srebra i powierzchni cynkowanych.

Do czego służy

Pasta ułatwia zwilżanie i rozplływ cyny tam, gdzie sam topnik z rdzenia spoiwa nie wystarcza: przy grubszych przewodach, blachach, końcówkach kablowych, lutowaniu miedzianych rurek i naprawie starych, utlenionych połączeń. Usuwa tlenki, obniża napięcie powierzchniowe i utrzymuje powierzchnię czystą przez czas lutowania.

Zastosowanie: elementy z **miedzi, srebra oraz powierzchnie cynkowane i niklowane** — czyli wszędzie tam, gdzie sama kalafonia już nie daje rady, a kwas lutowniczy byłby zbyt agresywny.

Cechy

- Baza kalafoniowa z organicznym aktywatorem halogenkowym
- Zgodność z ISO 9454-1 typ 1134 oraz J-STD-004 ROL0
- Chroni lutowane metale nieżelazne przed korozją
- Konsystencja pasty — nie ścieka z pionowych powierzchni
- Metalowa puszcza 40 ml, wygodna do nabierania grotem lub patyczkiem
- Produkt polski, AG TermoPasty

Dane techniczne

Nazwa	Pasta lutownicza AG TermoPasty
Pojemność	40 ml
Opakowanie	Puszcza metalowa
Baza	Kalafonia z organicznym aktywatorem halogenkowym
Klasyfikacja	ISO 9454-1 typ 1134 J-STD-004 ROL0
Temperatura pracy	50-200 °C (wg etykiety producenta)
Lutowane materiały	Miedź, srebro, powierzchnie cynkowane i niklowane
Producent	AG TermoPasty
Kod producenta	ART. AGT-037
Nr katalogowy	204230
Kod EAN	5901764329046

Jak stosować

Nanieś cienką warstwę na oczyszczone miejsce lutowania, podgrzej i podaj spoiwo. Po zakończeniu pracy usuń pozostałości — najprościej [izopropanolem 99,9%](#) i pędzelkiem albo bezpyłową ściereczką. Pasta kalafoniowa nie jest typu „no clean”: resztki na płycie lepiej zmyć, zwłaszcza przed lakierowaniem lub pomiarem izolacji.

Najczęstsze pytania

Czym różni się od kwasu lutowniczego?

Agresywnością. Kwas lutowniczy (chlorek cynku) działa mocniej, ale jego pozostałości są silnie korozyjne i absolutnie nie nadają się do elektroniki. Pasta kalafoniowa jest łagodniejsza, bezpieczna dla typowych połączeń elektrycznych i łatwa do zmycia.

Czy nadaje się do lutowania płytek PCB?

Do napraw i lutowania przewodów — tak, pod warunkiem zmycia pozostałości. Do precyzyjnego montażu SMD i BGA lepszy jest żelowy topnik no-clean, na przykład [MOB 39 w strzykawce](#), który dozuje się punktowo i nie zostawia lepkich resztek.

Czy pasta jest przewodząca?

Sama w sobie nie jest przewodnikiem, ale pozostałości topnika mogą z czasem pogarszać rezystancję izolacji i przyciągać wilgoć. Dlatego po lutowaniu warto je zmyć.

Jak przechowywać?

W zamkniętej puszcze, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ognia. Produkt nie zasycha szybko, ale otwarta puszka zbiera kurz — warto ją zamykać po każdym użyciu.

Czy wystawiacie fakturę VAT?

Tak. Fakturę VAT 23% wystawiamy do każdego zamówienia — wystarczy podać NIP przy składaniu zamówienia. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem, więc kupujesz oryginalny produkt z legalnego kanału.

Jak szybko wysyłacie?

Produkty dostępne w magazynie wysyłamy w ciągu 1-2 dni roboczych. Przy większych ilościach albo stałej współpracy napisz do nas — ustalamy indywidualne warunki i progi rabatowe.

Zobacz też: [akcesoria lutownicze](#), [stacje lutownicze](#), [chemia dla elektroniki](#) oraz poradnik [czym czyścić płytki i styki](#).