

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/quick-706w-zestaw-lutowniczy-stacja-50w-hot-air-580w-p-87.html>



Quick 706W+ Zestaw lutowniczy stacja 50W + HOT AIR 580W

Cena brutto	578,10 zł
Cena netto	470,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	706W
Kod producenta	706W
Kod EAN	5907478920630

Opis produktu

Quick 706W+ Zestaw lutowniczy stacja 50W + HOT AIR 580W

QUICK 706W ESD Zestaw lutowniczy "2 w jednym".

Stacja lutownicza 50W do lutowania bezołowiowego.

Stacja lutująco-wylutowująca "HOT AIR" SMD/BGA

Właściwości

- Ekonomiczny zestaw dobrej jakości i w atrakcyjnej cenie
- Dwa włączniki umożliwiają pracę osobną lub wspólną stacji lutowniczej i stacji "HOT AIR"
- Trwałe grzałki
- Opcjonalne nasadki umożliwiają pracę z elementami SMD typu SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA itp.
- Wysoka efektywność oddawania ciepła grzałek do grota lutowniczego lub ogrzewanego powietrza
- Regulacja temperatury w zamkniętej pętli
- Duża moc grzania powietrza zapewnia szybkie osiągnięcie temperatury pracy i jej stabilizację niezależnie od prędkości przepływu
- Wirowanie powietrza w elemencie grzejnym zapewnia lepsze przekazywanie ciepła z grzałki
- Wirnik pompy powietrza napędzany silnikiem bezszczotkowym - cicha i stabilna praca zespołu
- Szeroki zakres regulacji przepływu powietrza
- Funkcja "auto-uśpienia" z automatycznym schłodzeniem grzałki do 100°C i wyłączeniem zasilania dla oszczędzania energii i wydłużenia żywotności elementu grzejnego
- Komunikat stanu "uśpienia" na LCD
- Komunikaty wystąpienia usterek na LCD
- Budowa antyelektrostatyczna (ESD)
- Duży wybór grotnów do stacji lutowniczej (grotny jak do stacji Quick 236 ESD)
- Duży wybór nasadek do kolby na gorące powietrze (nasadki jak do Quick 855PG)
- Może również służyć do usuwania lakieru, topienia, nagrzewania, dezynfekcji itp

Specyfikacja:

- Regulacja temperatury: 200 ~480 °C
- Moc/napięcie grzałki: 50W / 30V

- Napięcie zasilania: 200 ~240V 50/60Hz
- Napięcie grot-uziemienie: < 2mv
- Rezystancja grot-uziemienie: < 2 Ω

Stacja "HOT-AIR"

- Regulacja temperatury: 100 ~450 °C
- Moc/napięcie grzania: 580W / 30V
- Przepływ powietrza: 100l/min max
- Wyświetlacz cyfrowy: LCD rozdzielczość 1°C
- Wymiary panelu (szer x gł x wys): 160 x 200 x 160 mm
- Masa panelu: około 3,4 kg
- Wyposażenie: kolba "hot air" (połączona z panelem stacji), kolba lutownicza, podstawka kolby lutowniczej, podstawka kolby "hot air" przewód zasilający, nasadki typu "pipe" (3szt)

