

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/rozpuszczalnik-nitro-x-5l-p-53.html>



Rozpuszczalnik Nitro X - 5L

Cena brutto	32,50 zł
Cena netto	26,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-NITX-5
Kod producenta	TS-NITX-5

Opis produktu

Rozpuszczalnik Nitro X - 5L

NITRO X Rozpuszczalnik - Rozcieńczalnik UNI - 5L to produkt klasy premium, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w przemyśle, lakiernictwie, warsztatach i gospodarstwach domowych. Oferowany przez markę **Electro Chem**, powstaje w oparciu o rygorystyczne normy produkcyjne i kontrolę jakości, co zapewnia **maksymalną czystość, stabilność składu i wysoką skuteczność działania**.

To produkt bez jakichkolwiek dodatków zapachowych, barwników czy substancji pogarszających jego właściwości. Dzięki zastosowaniu wyłącznie wysokogatunkowych składników organicznych, **Rozcieńczalnik Nitro X** gwarantuje doskonałe parametry rozpuszczania, odtłuszczania i czyszczenia. Sprawdza się idealnie zarówno w warunkach warsztatowych, jak i przy profesjonalnych pracach lakierniczych czy malarskich.

Dlaczego warto wybrać NITRO X od Electro Chem?

- ☐ **Najwyższa jakość - brak dodatków zapachowych i barwników**
- ☐ **Silne działanie rozpuszczające - skuteczność potwierdzona testami**
- ☐ **Uniwersalne zastosowanie - do farb, lakierów i czyszczenia**
- ☐ **Idealny stosunek jakości do ceny - produkt przemysłowy w opakowaniu 5L**
- ☐ **Stabilność i powtarzalność składu - każda partia kontrolowana laboratoryjnie**

☐☐Użycie w przemyśle chemicznym i technicznym

☐☐Rozcieńczanie klejów, mas uszczelniających i komponentów chemicznych

Specyfikacja Techniczna

Parametr

Nazwa produktu
Typ
Skład

Czystość
Gęstość (20°C)
Temperatura zapłonu
Zapach
Kolor
Zastosowanie
Opakowanie
Trwałość
Producent

Wartość / Opis

NITRO X – Rozpuszczalnik / Rozcieńczalnik UNI
Rozcieńczalnik uniwersalny typu NITRO
Mieszanka rozpuszczalników organicznych (aceton, toluen, butanol, etylobenzen)
Techniczna, bez dodatków
0,85–0,89 g/cm³
poniżej 21°C – produkt łatwopalny
Charakterystyczny dla rozpuszczalników
Bezbarwny
Przemysł, lakiernictwo, malowanie, czyszczenie
Kanister HDPE 5L
Minimum 24 miesiące przy odpowiednim przechowywaniu
Electro Chem