Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 10:09

Link do produktu: https://sklep.toolstatic.com/stacja-lutownicza-cyfrowa-quick-236-90w-p-108.html



Stacja lutownicza cyfrowa Quick 236 – 90W

Cena brutto	**688,80 zł**
Cena netto	**560,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**Quick-236**
Kod producenta	**236**

Opis produktu

Stacja lutownicza z elektroniczną regulacją temperatury, w wykonaniu antyelektrostatycznym. Moc 90W, zakres temperatur 80°C ~ 480°C.

Do czego służy

Stacja lutownicza z regulacją temperatury utrzymuje zadaną wartość na grocie niezależnie od tego, ile ciepła odbiera lutowane złącze. To różnica wobec zwykłej lutownicy o stałej mocy, która przy większym elemencie po prostu się wychładza i lutowanie wychodzi zimne.

Cechy modelu

- Profesjonalna stacja nowej generacji w wykonaniu antyelektrostatycznym (ESD)
- Grzałka ceramiczna o dużej trwałości
- Efektywna kontrola temperatury grota – grot drążony z sensorem temperatury umieszczonym na końcu grzałki
- Elektroniczna regulacja temperatury typu PID
- Cyfrowa kalibracja temperatury
- Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grota
- Dostęp do nastaw chroniony hasłem
- Wyjątkowo lekka kolba lutownicza
- Czytelny podwójny, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD wskazujący jednocześnie temperaturę aktualna grota i zadaną
- Możliwość zapamiętania nastaw temperatury pracy
- Komunikaty wystąpienia usterek
- Pewne uziemienie grota, gniazdo dodatkowego uziemienia stacji

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Zakres temperatury	80°C ~ 480°C
Stabilizacja temperatury	± 2°C
Napięcie wejściowe	230V 50Hz
Napięcie wyjściowe (grzałka)	30V AC
Moc maksymalna	90W
Metoda grzania Grzałka ceramiczna	
Temperatura otoczenia Max.	40°C
Rezystancja grota (do uziemienia)	< 2Ω
Potencjał grota (do uziemienia)	< 2mV
Automatyczny tryb “uśpienia” tak	

Parametr	Wartość
Blokada nastawionej temp. hasło dostępu	
Materiał obudowy stop aluminium	
Wymiary stacji (szerxgłxwys)	105 x 160 x 125 mm
Masa stacji	2,6 kg
Wymiary kolby lutowniczej l =	190 mm
Masa kolby lutowniczej	45 g

Co jest w zestawie

- Stacja lutownicza cyfrowa Quick 236
- Kolba lutownicza typ 907D z grotem typ T-1
- Podstawka do kolby 907D
- Gąbka zg. z RoHS
- Przewód zasilający
- Przewód uziemiający
- Zapasowy bezpiecznik 1A/250V
- Instr. obsługi

Na jakim stanowisku ją postawić

Sprzęt w wykonaniu ESD sam w sobie nie tworzy strefy chronionej. Pełne stanowisko to uziemiona mata antystatyczna na blacie, opaska nadgarstkowa operatora podpięta do tego samego punktu uziemienia oraz stół antystatyczny. Do czyszczenia płytek po lutowaniu przyda się izopropanol.

Najczęstsze pytania

Czym różni się stacja lutownicza od zwykłej lutownicy?

Stacja utrzymuje zadaną temperaturę grota niezależnie od odbieranego ciepła. Zwykła lutownica o stałej mocy przy większym elemencie wychładza się, przez co spoina wychodzi zimna — matowa, krucha i zawodna.

Co daje wykonanie ESD?

Grot jest połączony z uziemieniem, a obudowa nie gromadzi ładunku. Dzięki temu stacja może pracować w strefie EPA i nie jest źródłem wyładowania, które mogłoby uszkodzić montowany podzespół. Wymagania opisuje PN-EN 61340-5-1.

Jak dbać o grot?

Cynować po każdym użyciu i czyścić w gąbce lub w wiórkach mosiężnych, a nie pilnikiem. Zdarty pokrywający grot ochronny nakład powoduje, że cyna przestaje się na nim trzymać i grot trzeba wymienić.

W jakim zakresie temperatur pracuje Stacja lutownicza cyfrowa Quick 236?

Producent podaje zakres 80°C ~ 480°C. Moc urządzenia to 90W. Pełne parametry znajdziesz w tabeli danych technicznych powyżej.

Czy dostarczacie fakturę i gwarancję?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, a sprzęt objęty jest gwarancją producenta. W razie pytań o dobór modelu lub kompatybilność akcesoriów napisz do nas przed zakupem.