Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 11:46

Link do produktu: https://sklep.toolstatic.com/stacja-lutownicza-quick-303esd-90-w-praca-w-sieci-p-112.html



Stacja lutownicza Quick 303ESD 90 W – praca w sieci

Cena brutto	**1 783,50 zł**
Cena netto	**1 450,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**Quick-303ESD**
Kod producenta	**303ESD**

Opis produktu

Stacja lutownicza z elektroniczną regulacją temperatury, w wykonaniu antyelektrostatycznym. Moc 70W, zakres temperatur 200C ~ 450C.

Do czego służy

Stacja lutownicza z regulacją temperatury utrzymuje zadaną wartość na grocie niezależnie od tego, ile ciepła odbiera lutowane złącze. To różnica wobec zwykłej lutownicy o stałej mocy, która przy większym elemencie po prostu się wychładza i lutowanie wychodzi zimne.

Cechy modelu

- Możliwość połączenia w sieć do 64 stacji zarządzanych z jednego komputera PC.
- Czujnik temperatury grota umieszczony bardzo blisko grota.
- Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grota.
- Mikroprocesorowy układ kalibracji temperatury, proste ustawianie temperatury oraz tryb pracy chronionej hasłem.
- Duży czytelny wyświetlacz LCD informujący o temperaturze aktualnej i zadanej.
- Kompaktowa budowa.
- Możliwość ustawienia kilku programów temperatury grzania oraz alarmów dźwiękowych w przypadku przekroczenia progów granicznych określonych dla danego programu.
- W pełni programowalny tryb uśpienia oraz autowyłączenia stacji.
- Nowy wydajny system uziemienia zapewniający długi okres pracy stacji przy zachowaniu norm międzynarodowych dotyczących potencjału i rezystancji grota.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wyświetlacz LCD	
Stabilizacja temperatury	± 2°C
Pobór mocy	70W
Napięcie wejściowe	110/220V AC
Zakres temperatury	200C ~ 450C
Rezystancja grota (do uziemienia)	< 2Ω
Potencjał grota (do uziemienia)	< 2mV
Wymiary stacji (szer ´ gł ´ wys)	113 x 150 x 92 [mm]

Na jakim stanowisku ją postawić

Sprzęt w wykonaniu ESD sam w sobie nie tworzy strefy chronionej. Pełne stanowisko to uziemiona mata antystatyczna na blacie, opaska nadgarstkowa operatora podpięta do tego samego punktu uziemienia oraz stół antystatyczny. Do czyszczenia płytek po lutowaniu przyda się izopropanol.

Najczęstsze pytania

Czym różni się stacja lutownicza od zwykłej lutownicy?

Stacja utrzymuje zadaną temperaturę grota niezależnie od odbieranego ciepła. Zwykła lutownica o stałej mocy przy większym elemencie wychładza się, przez co spoina wychodzi zimna — matowa, krucha i zawodna.

Co daje wykonanie ESD?

Grot jest połączony z uziemieniem, a obudowa nie gromadzi ładunku. Dzięki temu stacja może pracować w strefie EPA i nie jest źródłem wyładowania, które mogłoby uszkodzić montowany podzespół. Wymagania opisuje PN-EN 61340-5-1.

Jak dbać o grot?

Cynować po każdym użyciu i czyścić w gąbce lub w wiórkach mosiężnych, a nie pilnikiem. Zdarty pokrywający grot ochronny nakład powoduje, że cyna przestaje się na nim trzymać i grot trzeba wymienić.

W jakim zakresie temperatur pracuje Stacja lutownicza Quick 303ESD 90 W?

Producent podaje zakres 200C ~ 450C. Moc urządzenia to 70W. Pełne parametry znajdziesz w tabeli danych technicznych powyżej.

Czy dostarczacie fakturę i gwarancję?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, a sprzęt objęty jest gwarancją producenta. W razie pytań o dobór modelu lub kompatybilność akcesoriów napisz do nas przed zakupem.