

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/stacja-lutownicza-quick-303esd-90-w-praca-w-sieci-p-112.html>



Stacja lutownicza Quick 303ESD 90 W – praca w sieci

Cena brutto	1 783,50 zł
Cena netto	0,00 zł
Numer katalogowy	Quick-303ESD
Kod producenta	303ESD

Opis produktu

Stacja lutownicza z elektroniczną regulacją temperatury, w wykonaniu antyelektrostatycznym. Moc 70W, zakres temperatur 200C ~ 450C.

Do czego służy

Stacja lutownicza z regulacją temperatury utrzymuje zadaną wartość na gocie niezależnie od tego, ile ciepła odbiera lutowane złącze. To różnica wobec zwykłej lutownicy o stałej mocy, która przy większym elemencie po prostu się wychładza i lutowanie wychodzi zimne.

Cechy modelu

- Możliwość połączenia w sieć do 64 stacji zarządzanych z jednego komputera PC.
- Czujnik temperatury grota umieszczony bardzo blisko grota.
- Bardzo szybkie nagrzewanie i odzyskiwanie temperatury grota.
- Mikroprocesorowy układ kalibracji temperatury, proste ustawianie temperatury oraz tryb pracy chronionej hasłem.
- Duży czytelny wyświetlacz LCD informujący o temperaturze aktualnej i zadanej.
- Kompaktowa budowa.
- Możliwość ustawienia kilku programów temperatury grzania oraz alarmów dźwiękowych w przypadku przekroczenia progów granicznych określonych dla danego programu.
- W pełni programowalny tryb uśpienia oraz autowylączenia stacji.
- Nowy wydajny system uziemienia zapewniający długi okres pracy stacji przy zachowaniu norm międzynarodowych dotyczących potencjału i rezystancji grota.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wyświetlacz LCD	
Stabilizacja temperatury	± 2°C
Pobór mocy	70W
Napięcie wejściowe	110/220V AC
Zakres temperatury	200C ~ 450C
Rezystancja grota (do uziemienia)	< 2Ω
Potencjał grota (do uziemienia)	< 2mV
Wymiary stacji (szer × gł × wys)	113 x 150 x 92 [mm]

Na jakim stanowisku ją postawić

Sprzęt w wykonaniu ESD sam w sobie nie tworzy strefy chronionej. Pełne stanowisko to [uziemiona mata antystatyczna](#) na blacie, [opaska nadgarstkowa](#) operatora podpięta do tego samego punktu uziemienia oraz [stół antystatyczny](#). Do czyszczenia płytek po lutowaniu przyda się [izopropanol](#).

Najczęstsze pytania

Czym różni się stacja lutownicza od zwykłej lutownicy?

Stacja utrzymuje zadaną temperaturę grotu niezależnie od odbieranego ciepła. Zwykła lutownica o stałej mocy przy większym elemencie wychładza się, przez co spoina wychodzi zimna — matowa, krucha i zawodna.

Co daje wykonanie ESD?

Grot jest połączony z uziemieniem, a obudowa nie gromadzi ładunku. Dzięki temu stacja może pracować w strefie EPA i nie jest źródłem wyładowania, które mogłoby uszkodzić montowany podzespół. Wymagania opisuje PN-EN 61340-5-1.

Jak dbać o grot?

Cynować po każdym użyciu i czyścić w gąbce lub w wiórkach mosiężnych, a nie pilnikiem. Zdarty pokrywający grot ochronny nakład powoduje, że cyna przestaje się na nim trzymać i grot trzeba wymienić.

W jakim zakresie temperatur pracuje Stacja lutownicza Quick 303ESD 90 W?

Producent podaje zakres 200C ~ 450C. Moc urządzenia to 70W. Pełne parametry znajdziesz w tabeli danych technicznych powyżej.

Czy dostarczacie fakturę i gwarancję?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, a sprzęt objęty jest gwarancją producenta. W razie pytań o dobór modelu lub kompatybilność akcesoriów napisz do nas przed zakupem.