

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/stacja-lutownicza-quick-376d-esd-90-w-z-podajnikiem-cyny-p-113.html>

Stacja lutownicza Quick 376D ESD 90 W z podajnikiem cyny



Cena brutto	1 660,50 zł
Cena netto	0,00 zł
Numer katalogowy	Quick-376D
Kod producenta	376D

Opis produktu

Stacja lutownicza z elektroniczną regulacją temperatury, w wykonaniu antyelektrostatycznym. Zakres temperatur 50-600 °C.

Do czego służy

Stacja lutownicza z regulacją temperatury utrzymuje zadaną wartość na gocie niezależnie od tego, ile ciepła odbiera lutowane złącze. To różnica wobec zwykłej lutownicy o stałej mocy, która przy większym elemencie po prostu się wychładza i lutowanie wychodzi zimne.

Cechy modelu

- Wysoka częstotliwość prądu ogrzewania, szybkie ogrzewanie i odzysku termicznego.
- Micro sterowanie komputerowe, cyfrowa kalibracja temperatury, funkcja auto spania.
- Automatyczne i ręczne sposoby podawania lutu opcjonalnie, tryb automatycznego lutowania lutu, dziewięć kolejnych złącz lutowniczych.
- Automatyczne karmienie, projektowanie kodu przełącznika. Więcej funkcji dostępnych i regulowanych, takich jak prędkość podawania, objętość karmienia, czas invertal, czas cofania itp.
- Dwa rodzaje podawania zestawu opcjonalne, łatwe w użyciu.
- Dostępny jest przełącznik ręczny i automatyczny.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Zużycie energii	90W
Zakres temperatury	50-600 °C
Stabilność temperatury	± 2 °C (powietrze stacjonarne, bez obciążenia)
Porada do potencjału masy	<2mV
Rezystancja do rezystancji uziemienia	<2Ω
Krok silnika	
Prędkość podawania około	2,7 mm / s-27 mm / s (36-360 ° / s)
Objętość karmienia	0-150 mm
Interwał podawania pokarmu	0-2,7s
Czas podtrzymania	0-0,9 s (około 0-25 mm, prędkość standardowa: 360 ° / s)
Tryb podawania Automatyczny (1-9) / ręczny (0)	
Średnica drutu użytecznego	0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4 mm
Waga około	3,3 kg

Na jakim stanowisku ją postawić

Sprzęt w wykonaniu ESD sam w sobie nie tworzy strefy chronionej. Pełne stanowisko to [uziemiona mata antystatyczna](#) na blacie, [opaska nadgarstkowa](#) operatora podpięta do tego samego punktu uziemienia oraz [stół antystatyczny](#). Do czyszczenia płytek po lutowaniu przyda się [izopropanol](#).

Najczęstsze pytania

Czym różni się stacja lutownicza od zwykłej lutownicy?

Stacja utrzymuje zadaną temperaturę grotu niezależnie od odbieranego ciepła. Zwykła lutownica o stałej mocy przy większym elemencie wychładza się, przez co spoina wychodzi zimna — matowa, krucha i zawodna.

Co daje wykonanie ESD?

Grot jest połączony z uziemieniem, a obudowa nie gromadzi ładunku. Dzięki temu stacja może pracować w strefie EPA i nie jest źródłem wyładowania, które mogłoby uszkodzić montowany podzespół. Wymagania opisuje PN-EN 61340-5-1.

Jak dbać o grot?

Cynować po każdym użyciu i czyścić w gąbce lub w wiórkach mosiężnych, a nie pilnikiem. Zdarty pokrywający grot ochronny nakład powoduje, że cyna przestaje się na nim trzymać i grot trzeba wymienić.

W jakim zakresie temperatur pracuje Stacja lutownicza Quick 376D ESD 90 W z podajnikiem cyny?

Producent podaje zakres 50-600 °C. Pełne parametry znajdziesz w tabeli danych technicznych powyżej.

Czy dostarczacie fakturę i gwarancję?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, a sprzęt objęty jest gwarancją producenta. W razie pytań o dobór modelu lub kompatybilność akcesoriów napisz do nas przed zakupem.