

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/stacja-lutownicza-quick-ts2300c-p-118.html>

Stacja lutownicza Quick TS2300C



Cena brutto	1 635,90 zł
Cena netto	0,00 zł
Numer katalogowy	QUICK-TS2300C
Kod producenta	TS2300C

Opis produktu

Stacja lutownicza z elektroniczną regulacją temperatury, w wykonaniu antyelektrostatycznym. Moc 150W, zakres temperatur 80oC do 480oC.

Do czego służy

Stacja lutownicza z regulacją temperatury utrzymuje zadaną wartość na gocie niezależnie od tego, ile ciepła odbiera lutowane złącze. To różnica wobec zwykłej lutownicy o stałej mocy, która przy większym elemencie po prostu się wychładza i lutowanie wychodzi zimne.

Cechy modelu

- Cyfrowy model stacji lutowniczej firmy Quick, z zakresem temperatury pracy 200C~420C oraz szeregiem funkcji ułatwiających użytkowanie, takich jak: nastawy temperatury zabezpieczone hasłem, przechodzenie w stan uśpienia, cyfrowa kalibracja temperatury, komunikaty usterek.
- Stacja przeznaczona zarówno do zastosowań hobbystycznych, serwisowych i przemysłowych.
- Wielopunktowa kalibracja temperatury.
- Nastawy temperatury chronione hasłem.
- Trzy programowalne tryby pracy.
- Alarm przekroczenia zadanej temperatury.
- Lekka kolba lutownicza.
- Wykonanie ESD.
- Zintegrowany z grotem czujnik temperatury.
- Grot bagnetowy, szybko wymienny.
- Programowalny czas uśpienia i wyłączenia.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc znamionowa	150W
Zakres temperatur pracy lutownicy od	80oC do 480oC
Stabilizacja temperatury +/-	2oC
Max. temperatura otoczenia	40oC
Napięcie pracy elementu grzejnego	48 VAC 400kHz
Potencjał grota	<2mV
Rezystancja uziemienia grota	<2Ω
Wyświetlacz podwójny LCD	3 cyfry (999 max) wielofunkcyjny
Długość przewodu kolby	1,3m
Nastawa temperatury i inne funkcje intuicyjny dotykowy wyświetlacz	

Parametr	Wartość
Waga kolby lutowniczej	45g
Długość kolby lutowniczej	190mm
Wymiary	137x165x114 [mm]
Waga	2,45 kg

Co jest w zestawie

- Stacja lutownicza QUICK TS2300C
- Kolba TA-SR100
- Ergonomiczna podstawka pod kolbę z miejscem na groty, czyścik, gąbkę
- Instrukcja obsługi

Na jakim stanowisku ją postawić

Sprzęt w wykonaniu ESD sam w sobie nie tworzy strefy chronionej. Pełne stanowisko to [uziemiała mata antystatyczna](#) na blacie, [opaska nadgarstkowa](#) operatora podpięta do tego samego punktu uziemienia oraz [stół antystatyczny](#). Do czyszczenia płytek po lutowaniu przyda się [izopropanol](#).

Najczęstsze pytania

Czym różni się stacja lutownicza od zwykłej lutownicy?

Stacja utrzymuje zadaną temperaturę grotu niezależnie od odbieranego ciepła. Zwykła lutownica o stałej mocy przy większym elemencie wychładza się, przez co spoina wychodzi zimna — matowa, krucha i zawodna.

Co daje wykonanie ESD?

Grot jest połączony z uziemieniem, a obudowa nie gromadzi ładunku. Dzięki temu stacja może pracować w strefie EPA i nie jest źródłem wyładowania, które mogłoby uszkodzić montowany podzespół. Wymagania opisuje PN-EN 61340-5-1.

Jak dbać o grot?

Cynować po każdym użyciu i czyścić w gąbce lub w wiórkach mosiężnych, a nie pilnikiem. Zdarty pokrywający grot ochronny nakład powoduje, że cyna przestaje się na nim trzymać i grot trzeba wymienić.

W jakim zakresie temperatur pracuje Stacja lutownicza Quick TS2300C?

Producent podaje zakres 80oC do 480oC. Moc urządzenia to 150W. Pełne parametry znajdziesz w tabeli danych technicznych powyżej.

Czy dostarczacie fakturę i gwarancję?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, a sprzęt objęty jest gwarancją producenta. W razie pytań o dobór modelu lub kompatybilność akcesoriów napisz do nas przed zakupem.