

Link do produktu: <https://sklep.toolstatic.com/stacja-lutujaco-rozlutowujaca-quick-713-z-hot-air-90-w-p-99.html>

Stacja lutująco-rozlutowująca Quick 713 z HOT AIR – 90 W



Cena brutto	5 535,00 zł
Cena netto	0,00 zł
Numer katalogowy	Quick-713
Kod producenta	713

Opis produktu

Zestaw lutowniczy: kolba lutownicza i kolba hot air w jednej obudowie, do pracy z elementami przewlekаныmi i SMD. Moc 60W, przepływ powietrza 120 l/min.

Do czego służy

Zestaw łączy dwa narzędzia w jednej obudowie: kolbę lutowniczą do pracy punktowej z elementami przewlekаныmi i pojedynczymi wyprowadzeniami oraz kolbę hot air do elementów montowanych powierzchniowo. W serwisie elektroniki potrzebne są oba — bez hot air demontaż układu SMD z kilkudziesięcioma wyprowadzeniami jest praktycznie niewykonalny bez uszkodzenia płytki.

Cechy modelu

- Blokada stacji hasłem.
- Intuicyjna obsługa.
- Sterowanie stacją przy pomocy klawiszy.
- Automatyczne przechodzenie w stan uśpienia oraz wyłączenia.
- Cyfrowa kalibracja temperatury.
- Wbudowana pompa ciśnieniowa o dużej wydajności.
- Pompa wirnikowa powietrza napędzana silnikiem bez szczotkowym – cicha i stabilna praca zespołu oraz szeroka i płynna regulacja jej działania.
- Funkcja schładzania dużym strumieniem powietrza.
- Element grzejny o długiej żywotności.
- Sterowanie w układzie zamkniętej pętli co zapewnia bardzo dokładną kontrolę temperatury (stabilizacja z dokładnością +/- 2st)
- Niska waga kolb przekłada się na komfort użytkowania

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Stacja lutownicza kolbowa	
Moc znamionowa	60W
Zakres reg. temperatury	200-480 st C
Temp. w czasie uśpienia	50-250 st C
Czas uśpienia	1-99 min
Stabilizacja temperatury +/-	2 st
Rezystancja grot	uziemiaenie < 2 Ohm
Potencjał grota do uziemienia	< 2mV
Stacja HOT-AIR	

Parametr	Wartość
Moc znamionowa	1000W
Zakres reg. temperatury	100-500 st C
Przepływ powietrza 1	120 l/min
Stabilizacja temperatury +/-	2 st C
Stacja rozlutownicza	
Moc grzewcza	90W
Zakres reg. temperatury	200-480 st C
Rodzaj pompy membranowa	
Wartość podciśnienia	600mm Hg
Czas uśpienia	1-99min
Rezystancja grot	uziemiaenie < 2 Ohm
Potencjał grota do uziemienia	< 2mV

Co jest w zestawie

- Quick 713 Stacja Lutująco-Rozlut Z HOT AIR – Stacja 90W / Rozlutownica 90W / HOT AIR
- 1000WStacja Quick 713
- Zestaw podstawek pod kolby
- Przewód zasilający
- NK-850 – adapter nasadek do dysz
- Instrukcja obsługi

Na jakim stanowisku go postawić

Sprzęt w wykonaniu ESD sam w sobie nie tworzy strefy chronionej. Pełne stanowisko to [uziemiaona mata antystatyczna](#) na blacie, [opaska nadgarstkowa](#) operatora podpięta do tego samego punktu uziemienia oraz [stół antystatyczny](#). Do czyszczenia płytek po lutowaniu przyda się [izopropanol](#).

Najczęstsze pytania

Po co w zestawie dwie kolby?

Bo to dwie różne techniki. Kolba lutownicza grzeje punktowo przez grot — do elementów przewlekanych i pojedynczych wyprowadzeń. Kolba hot air grzeje strumieniem powietrza całą obudowę naraz — do elementów SMD.

Czy można używać obu kolb jednocześnie?

Zależy od modelu — część stacji dwukanałowych pozwala pracować obiema naraz, część przełącza kanały. Sprawdź w danych technicznych moc podaną dla każdego kanału; jeśli producent podaje moc sumaryczną, kanały dzielą zasilanie.

Co daje wykonanie ESD?

Grot i kolba hot air są połączone z uziemieniem, a obudowa nie gromadzi ładunku. Stacja może pracować w strefie EPA bez tworzenia zagrożenia dla montowanych podzespołów.

Czy dostarczacie fakturę i gwarancję?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT, a sprzęt objęty jest gwarancją producenta. W razie pytań o dobór modelu lub kompatybilność akcesoriów napisz do nas przed zakupem.